


TOTAL NEVASTANE SS



食品级 半合成抗磨润滑油



食品级半合成抗磨润滑油

NEVASTANE SS 有 46 和 100 两个 ISO 粘度级别。

食品级润滑油产品，使用合成基础油配方，为现代化食品工业中的工业设备（螺杆式压缩机、液压系统及泵内轴承）提供出色的保护并能延长使用寿命。

按照危险分析临界控制点系统（HACCP）的要求，可以有效减少污染问题从而延长设备使用寿命。

该产品为NSF注册目录H1认可润滑油，可用于与食品容易接触使用的场合，配方采用符合1998年美国食品药品监督管理局（FDA）法规21 CFR178.3570法规规定的组分。

应用	优点
■ NEVASTANE SS 46 适用于螺杆式压缩机	■ 有效延长油液使用寿命
■ NEVASTANE SS 100 适用于往复式压缩机	■ 氧化稳定性
■ 传动器及传送带	■ 使用无灰添加剂
■ 滑块及导轨	■ 有效抗磨损
■ 高压液压系统	■ 出色的承接载荷能力
■ 泵内轴承	■ 低蒸发损失
	■ 最小化的减少污染问题

		特 性		
典型数据	单 位	测 试 方 法	NEVASTANE SS	
			46	100
NSF 注册号	-	NSF	123526	123527
外观	-	目测	清澈透明琥珀色液体	清澈透明琥珀色液体
ASTM 颜色	-	ASTM D1500	0.5	0.5
密度(15°C)	kg/m ³	ASTM D1298	878	882
气味	-		温和石油气味	温和石油气味
运动粘度(40°C)	cSt	ASTM D445	46.0	100
运动粘度(100°C)	cSt	ASTM D445	6.6	12.2
粘度指数	-	ASTM D2270	100	105
闪点(开口杯),C.O.C.	°C	ASTM D92	235	235
燃点,C.O.C.	°C	ASTM D92	257	268
倾点	°C	ASTM D97	-10	-10

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响，我们保留修改数据的权利。



道达尔润滑油

TOTAL NEVASTANE SS

版权声明：本PDF文档版权归"道达尔集团"所有

本站提供相关产品资料只为方便访客了解产品，不涉及任何版权问题

电话：138-574-09345

QQ在线：944509345

<http://www.lubeinfo.com>